

مشعل های دوگانه سوز (گاز - گازوئیل)

ردیف	مدل مشعل	ظرفیت حرارتی (kcal/h)		سیستم	خط گاز	الکتروموتور
		Min. capacity	Max. capacity			
83	GND 80	35,000	85,000	تک مرحله	دارد	100 w
84	GND 300	50,000	120,000	تک مرحله	دارد	125 W
85	GND 301	65,000	192,000	تک مرحله	دارد	175 W
86	GND 302	65,000	240,000	تک مرحله	دارد	240 W
87	GND 303	85,000	340,000	تک مرحله	دارد	370 W
88	GND 304	100,000	400,000	تک مرحله	دارد	450 W
89	GND 304 s	100,000	450,000	دو مرحله	دارد	450 W
90	GND 305 s	130,000	550,000	دو مرحله	دارد	750 W
91	GND 306	180,000	700,000	دو مرحله	دارد	1.1 KW
92	GND 308	270,000	830,000	دو مرحله	دارد	1.5 KW
93	GND310	300000	1,000,000	دو مرحله	دارد	2.2 KW
			GND310-1000			
94	GND 312	320,000	1,200,000	دو مرحله	دارد	3 KW
			GND310-1200			
95	GND 315	400,000	1,700,000	دو مرحله	دارد	4 KW
96	GND320	450,000	1,950,000	دو مرحله	دارد	5.5 KW
			GND320-1950			
			2,200,000			
97	GND 325	450,000	2,450,000	دو مرحله	دارد	7.5 KW
			GND320-2200			
98	GND330	550000	3,000,000	دو مرحله	دارد	7.5 KW
			GND320-2450			
99	GND340	700000	3,900,000	سه مرحله	دارد	11 KW
			GND330-3300			
مشعل های مادولار						
100	GND-M-PID- 306	180,000	700,000	گازمادولاربا PID-گازوئیل چندمرحله	دارد	1.1 KW
101	GND-M-PID- 308	270,000	830,000	گازمادولاربا PID-گازوئیل چندمرحله	دارد	1.5 KW
102	GND-M-PID -310-1200	300,000	1,200,000	گازمادولاربا PID-گازوئیل چندمرحله	دارد	2.2 KW
103	GND-M-PID - 312	320,000	1,500,000	گازمادولاربا PID-گازوئیل چندمرحله	دارد	3 KW
104	GND-M--PID - 315	400,000	1,700,000	گازمادولاربا PID-گازوئیل چندمرحله	دارد	4 KW
105	GND-M-PLC- 306 D	180,000	700,000	گازمادولاربا PLC-گازوئیل چندمرحله	دارد	1.1 KW
106	GND-M-PLC- 308 D	270,000	830,000	گازمادولاربا PLC-گازوئیل چندمرحله	دارد	1.5 KW
107	GND-M-PLC -310-1200 D	300,000	1,200,000	گازمادولاربا PLC-گازوئیل چندمرحله	دارد	2.2 KW
108	GND-M-PLC - 312 D	320,000	1,500,000	گازمادولاربا PLC-گازوئیل چندمرحله	دارد	3 KW

4 KW	دارد	گازمادولاربا PLC-گازوییل چندمرحله	400,000	1,700,000	GND-M-PLC - 315 D	109
5.5 KW	دارد	گازمادولاربا PLC-گازوییل چندمرحله	450,000	2,200,000	GND-M-PLC -320-2200 S	110
7.5 KW	دارد	گازمادولاربا PLC-گازوییل چندمرحله	450,000	2,450,000	GND-M-PLC -320-2450 S	111
7.5 KW	دارد	گازمادولاربا PLC-گازوییل چندمرحله	450,000	2,700,000	GND-M-PLC - 325 S	112
ردیف	مدل مشعل	سیستم	ظرفیت حرارتی (kcal/h)		مدل مشعل	
			Min. capacity	Max. capacity		
7.5 KW	دارد	گازمادولاربا PLC-گازوییل چندمرحله	550,000	3,300,000	GND-M-PLC -330-3300 S	113
11 KW	دارد	گازمادولاربا PLC-گازوییل چندمرحله	700,000	4,400,000	GND-M-PLC -340-4400 S	114
15 KW	دارد	گازمادولاربا PLC-گازوییل چندمرحله	1,100,000	5,300,000	GND-M-PLC - 350 S	115
11 KW	دارد	هر دو سوخت مادولار با PLC	700,000	4,400,000	GND-M2-PLC -340-4400 S	116
15 KW	دارد	هر دو سوخت مادولار با PLC	1,100,000	5,300,000	GND-M2-PLC - 350 S	117
18.5 KW	دارد	هر دو سوخت مادولار با PLC	1,500,000	6,200,000	GND-M2-PLC - 360 S	118
18.5 KW	دارد	هر دو سوخت مادولار با PLC	2,000,000	7,300,000	GND-M2-PLC - 370 S	119
22 KW	دارد	هر دو سوخت مادولار با PLC	2,500,000	8,500,000	GND-M2-PLC - 380 S	120
22 KW	دارد	هر دو سوخت مادولار با PLC	2,500,000	9,400,000	GND-M2-PLC - 390 S	121
26 KW	دارد	هر دو سوخت مادولار با PLC	2,500,000	10,300,000	GND-M2-PLC - 3100 S	122
28 KW	دارد	هر دو سوخت مادولار با PLC	3,000,000	13,400,000	GND-M2-PLC - 3130 S	123
32 KW	دارد	هر دو سوخت مادولار با PLC	3,500,000	15,500,000	GND-M2-PLC - 3150 S	124
مشعل های با شیربرقی خارجی						
5.5 KW	دارد	دو مرحله با شیر برقی مولتی بلوک خارجی	450,000	1,950,000	GND320-1950 Zr	GND320 Zr
				2,200,000	GND320-2200 Zr	
				2,450,000	GND320-2450 Zr	
7.5 KW	دارد	دو مرحله با شیر برقی مولتی بلوک خارجی	450,000	2,700,000	GND 325 Zr	
7.5 KW	دارد	دو مرحله با شیر برقی مولتی بلوک خارجی	550000	3,000,000	GND330-3000 Zr	GND330 Zr

- کلیه مشعل ها دارای مدارسوخت رسان مایع و تجهیزات خط گاز هستند .
 - مشعل های مادولیتینگ تولیدی با استفاده از CAM خورشیدی و سروموتور با ورودی های آنالوگ ۲۰-۴ میلی آمپر می باشند.
 - مشعل های مادولار با PLC ، با دو سروموتور آنالوگ ۲۰-۴ میلی آمپر و نرم افزار تخصصی کارخانه برای عملکرد مادولار و مدیریت هوشمند مشعل با سخت افزار SIEMENS یا DELTA تولید می شوند و برای تمامی مدل ها قابل اجرا بوده هزینه های آن جداگانه محاسبه عوارض قانونی به قیمت نهایی اضافه می شود.
 - برای اطمینان از عدم تغییر قیمت ها هنگام سفارش از واحد فروش مجموعه کسب اطلاع نمایید.
 - مشعل ها در مدل های اصطلاحاً یکپارچه و هواجدا (دوپارچه) تولید می شوند.
 - کارخانه حق تغییر تجهیزات مشعل ها و قیمت های مندرج را در هر زمان بدون اطلاع برای خود محفوظ می داند.
 - تحويل مشعل ها درب کارخانه است.
 - مشعل با سه شیربرقی عملاً کارکرد شیر دو مرحله ای را دارد و کارخانه برای عملکرد بهتر از سه شیربرقی و در مرحله احتراق استفاده می نماید. با روش خط گاز سه شیربرقی ، CAM مکانیکی حذف خواهد شد.
 - تابلو برق برای مشعل تا ظرفیت ۳۱۵ تولید می شود و برای ظرفیت های بالاتر تابلو ترمینال ها نصب می شود و در صورت تمایل خریدار محترم تابلو برق قدرت جداگانه محاسبه و تولید می گردد.
- OPTION :**
- نصب لیک کنترل، بالانس و رگولاتور در صورت تمایل خریدار، محترم با دریافت هزینه آن، قابل انجام است .