

مشعل های گازوئیل سوز

الکتروموتور	سیستم	ظرفیت حرارتی (kcal/h)		مدل مشعل	ردیف	
		Min. capacity	Max. capacity			
100 W	تک مرحله	20,000	53,000	GNO 50	43	
100 W	تک مرحله	35,000	85,000	CO 85	44	
125 W	تک مرحله	50,000	120,000	GNO 90	45	
175 W	تک مرحله	65,000	155,000	GNO 90A	46	
175 W	تک مرحله	65,000	165,000	GNO 90/1	47	
240 W	تک مرحله	65,000	240,000	GNO 90/2	48	
370 W	تک مرحله	85,000	340,000	GNO 90/3	49	
450 W	دو مرحله هیدرولیک	100,000	450,000	GNO90/4H	GNO90/4	50
550 W	دو مرحله سرو موتور			GNO90/4S		
750 W	دو مرحله هیدرولیک	130,000	550,000	GNO90/5H	GNO90/5	51
	دو مرحله سرو موتور			GNO90/5S		
1.1 KW	دو مرحله هیدرولیک	180,000	700,000	GNO90/6H	GNO90/6	52
	دو مرحله سرو موتور			GNO90/6S		
1.5 KW	دو مرحله هیدرولیک	270,000	830,000	GNO90/8H	GNO90/8	53
	دو مرحله سرو موتور			GNO90/8S		
2.2 KW	دو مرحله هیدرولیک	300,000	1,200,000	GNO90/10H	GNO90/10	54
	دو مرحله سرو موتور			GNO90/10S		
3 KW	دو مرحله هیدرولیک	320,000	1,500,000	GNO90/12H	GNO90/12	55
	دو مرحله سرو موتور			GNO90/12S		
4 KW	دو مرحله هیدرولیک	400,000	1,700,000	GNO90/15H	GNO90/15	56
	دو مرحله سرو موتور			GNO90/15S		
5.5 KW	دو مرحله	450,000	2,200,000	GNO 90/20	57	
7.5 KW	دو مرحله	450,000	2,700,000	GNO 90/25	58	
7.5 KW	دو مرحله	550,000	3,300,000	GNO 90/30	59	
11 KW	سه مرحله	700,000	4,400,000	GNO 90/40	60	
مشعل های مادولار						
1.1 KW	مادولار با PID	180,000	700,000	GNO-M-PID- 90/6	61	
1.5 KW	مادولار با PID	270,000	830,000	GNO-M-PID- 90/8	62	
2.2 KW	مادولار با PID	300,000	1,200,000	GNO-M-PID- 90/10	63	
3 KW	مادولار با PID	320,000	1,500,000	GNO-M-PID- 90/12	64	
4 KW	مادولار با PID	400,000	1,700,000	GNO-M-PID- 90/15	65	
1.1 KW	مادولار با PLC	180,000	700,000	GNO-M-PLC- 90/6 D	66	

1.5 KW	مادولار با PLC	270,000	830,000	GNO-M-PLC- 90/8 D		67
2.2 KW	مادولار با PLC	300,000	1,200,000	GNO-MGNO-M-PLC- 90/10 D		68
3 KW	مادولار با PLC	320,000	1,500,000	GNO-MGNO-M-PLC- 90/12 D		69
4 KW	مادولار با PLC	400,000	1,700,000	GNO-MGNO-M-PLC- 90/15 D		70
الکتروموتور	سیستم	ظرفیت حرارتی (kcal/h)		مدل مشعل		ردیف
		Min. capacity	Max. capacity			
5.5 KW	مادولار با PLC	450,000	2,200,000	GNO-M- 90/20-1200 S	GNO-M- 90/20 S	71
7.5 KW	مادولار با PLC	450,000	2,450,000	GNO-M- 90/20-2450 S		
7.5 KW	مادولار با PLC	450,000	2,700,000	GNO-M- 90/25 S		72
7.5 KW	مادولار با PLC	550,000	3,300,000	GNO-M- 90/30 S		73
11 KW	مادولار با PLC	700,000	4,400,000	GNO-M- 90/40 S		74
15 KW	مادولار با PLC	1,100,000	5,300,000	GNO-M- 90/50 S		75
18.5 KW	مادولار با PLC	1,500,000	6,200,000	GNO-M- 90/60 S		76
18.5 KW	مادولار با PLC	2,000,000	7,300,000	GNO-M- 90/70 S		77
22 KW	مادولار با PLC	2,500,000	8,500,000	GNO-M- 90/80 S		78
22 KW	مادولار با PLC	2,500,000	9,400,000	GNO-M- 90/90 S		79
26 KW	مادولار با PLC	2,500,000	10,300,000	GNO-M- 90/100 S		80
28 KW	مادولار با PLC	3,000,000	13,400,000	GNO-M- 90/130 S		81
32 KW	مادولار با PLC	3,500,000	15,500,000	GNO-M- 90/150 S		82

- نازل برای کلیه مشعل ها در صورت تمایل و پرداخت وجه آن نصب می گردد .
- مشعل های مادولار دارای شیر کنترل حجم برگشت، هد مخصوص نازل SPILL و نازل اسپیل بک و سروموتور ۴-۲۰ میلی آمپر می باشند.
- عوارض قانونی به قیمت نهایی اضافه می شود.
- برای اطمینان از عدم تغییر قیمت ها هنگام سفارش از واحد فروش مجموعه کسب اطلاع نمایید.
- مشعل ها در مدل های اصطلاحا پکپارچه و هوا جدا (دوبارچه) تولید می شوند.
- کارخانه حق تغییر تجهیزات مشعل ها و قیمت های مندرج را در هر زمان بدون اطلاع برای خود محفوظ می داند.
- تحويل مشعل ها درب کارخانه است.
- تابلو برق برای مشعل تا ظرفیت ۹۰/۱۵ تولید می شود و برای ظرفیت های بالاتر تابلو ترمینال ها نصب می شود و در صورت تمایل خریدار محترم تابلو برق قدرت جداگانه محاسبه و تولید می گردد.